



SMALTOXYL hydro ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το SMALTOXYL hydro ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ είναι υδατοδιαλυτό συντηρητικό που διεισδύει και εμποτίζει τους πόρους του ξύλου, παρέχοντας αποτελεσματική προστασία από τερμίτες, ξυλοφάγα έντομα (σαράκι) και μύκητες που προκαλούν κυάνωση (μπλε κηλίδα -blue stain) και σήψη καταστρέφοντας το ξύλο. Κατάλληλο για κάθε ξύλινη επιφάνεια. Διατηρεί την ελαστικότητά του με αποτέλεσμα να ακολουθεί τις φυσικές κινήσεις του ξύλου ενώ παράλληλα αναπνέει. Είναι χαμηλής οσμής και επαναβάφεται με βερνίκια SMALTOXYL νερού και διαλύτη (Universal χρήση).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ειδικό βάρος** : 1,01-1,03 kg/lit.
- Απόδοση** : 10 - 20 m²/lit ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας. Η απόδοση αυξάνεται στις επόμενες στρώσεις.
- Αραίωση** : Έτοιμο προς χρήση.
- Κατηγορία VOC** : A. «Απορροφώμενες βαφές ξύλου». Τύπος Υ. Οριακή τιμή VOC = 130 gr/lit. B.«Συνδετικά αστάρια (που προσδίδουν υδρόφοβες ιδιότητες ή/και προστατεύουν το ξύλο από την κυάνωση)». Τύπος Υ. Οριακή τιμή VOC = 30 gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμου προς χρήση = 29 gr/lit.VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πηθικές ενώσεις με σημείο βρασμού < 250°C.
- Στέγνωμα** : Στεγνό στην αφή σε 1-2 ώρες.
- Επαναβαφή** : Επαναβάφεται μετά 4-6 ώρες. Οι παραπάνω χρόνοι επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές συνθήκες.
- Αποχρώσεις** : Άχρωμο & αποχρώσεις.

- Αριθμός Έγκρισης** : ΥΠΑΑΤ-ΤΠ8-0038
- Σύνθεση δραστικών** : 1,1% β/ο IPBC & 0,18% β/ο Cypermethrin.
- Δοσολογία** : 100 - 200 ml/m² σε δύο στρώσεις.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 750ml και 2,5lt.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ: Εφαρμόζεται με πινέλο ή εμβάπτιση για καλύτερη διείσδυση. Μπορεί να εφαρμοστεί και με ρολό.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να γυαλοχαρταριστεί και να καθαριστεί καλά από τις σκόνες.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναδεύουμε καλά πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της βαφής. Εφαρμόζουμε μία ή αν χρειάζεται δύο στρώσεις **SMALTOXYL hydro ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ** σε στεγνές και απολύτως καθαρές επιφάνειες, κατά την διεύθυνση των «νερών» του ξύλου.

Ως τελικό χρώμα μπορούμε να εφαρμόσουμε κατά περίπτωση **SMALTOXYL hydro** ή οποιοδήποτε βερνίκι της **VECHRO**.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Διατηρείτε τα εργαλεία «υγρά» μέσα στο δοχείο με το χρώμα. Μετά τη χρήση στραγγίξετε καλά το χρώμα μέσα στο κουτί και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπουνάδα. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία του χώρου 8–30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Η μέγιστη περιεκτικότητα υγρασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 18% για μαλακά και πορώδη ξύλα και το 25-30% για σκληρά. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Μακριά από παιδιά.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ*

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

*Περισσότερες πληροφορίες στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) των προϊόντων.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777