

# AGUAPLAST®



## Ελαφρύς στόκος πούδρας

- Μέγιστη γεμιστική ικανότητα με ελάχιστο βάρος
- Δεν συρρικνώνεται και δεν σκάει
- Προσδίδει μια ομαλή, λεία και πολύ λευκή επιφάνεια

### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Με μέγιστη χωρητικότητα γεμίζει με ελάχιστα βάρος.
- Στεγνώνει γρήγορα
- Δεν συρρικνώνεται ούτε ραγίζει
- Παρέχει μια ομαλή και πολύ λευκή επιφάνεια
- Μπορεί να διατηρηθεί, και να βιδωθεί
- Τρίβεται εύκολα
- Βαθιά λευκό χρώμα.
- Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά υποστρώματα.

### ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Γεμίζει τρύπες, ρωγμές, χαραμάδες, αρμούς σε επιφάνειες από :

- Μπετόν
- Γύψο
- Σοφά
- Ξύλο
- Γυψοσανίδα
- Γύψινες διακοσμήσεις
- Πολυστερίνη

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

#### 1. Υπόστρωμα

Το υποστρώμα πρέπει να είναι καθαρό και στεγνό.

Αφαιρέστε τυχόν σκόνη και τους λεκέδες από λίπος από Γυψοσανίδα, Γύψινες διακοσμήσεις, Πολυστερίνη κερι. Ασταρώστε ασταθή ή αδύναμα υποστρώματα.

Απομονώστε και προστατέψτε τυχόν μεταλλικά μέρη με αντισκωριακό αστάρι. Μην εφαρμόζετε σε υποστρώματα που υπόκεινται σε διαρκή υγρασία.

#### 2. Εφαρμογή

Έτοιμο προς χρήση. Ανακατέψτε το προϊόν πριν την χρήση. Εφαρμόστε απ' ευθείας σε εσωτερικές επιφάνειες από μπετόν, γύψο, σοφά, ξύλο,

#### 3. Εργαλεία

Μυστρί ή σπάτουλα-στοκαδόρος. Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό.

#### 4. Αποθήκευση

Αν αποθηκεύονται κατάλληλα, στο δοχείο τους, κλειστά, μακριά από παγετό και υγρασία, διατηρούνται τουλάχιστον για 12 μήνες.

# AGUAPLAST PLUMA LIGHT

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

### Προϊόν

Συσκευασία	Πλαστικό δοχείο 250ml-750ml-4L
Σύσταση	Πάστα έτοιμη προς χρήση
Χρώμα	Βαθύ λευκό.
Αποθήκευση	Κλειστό/Σφραγισμένο κανονικά Κρατήστε το μακριά από υγρασία και ακραίες θερμοκρασίες

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σύνθεση	Ακρυλικές ρητίνες και ελαφριά Πρόσμικτα
Διάλυση	Νερό
Πυκνότητα	περίπου 0,4gr/cm <sup>3</sup>

### Εφαρμογή

Θερμοκρασία	Από 5 έως 30°C
Χρόνος χρήσης	Χωρίς όριο
Χρόνος στεγνού	2-24 ώρες ανάλογα τις συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας
Βαφή	Όταν στεγνώσει με οποιοδήποτε χρώμα νερού

Μέγιστο πάχος στρώματος	Χωρίς περιορισμό
Καθαρισμός εργαλείων	Με νερό

### Διάθεση

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία διάθεσης και προστασίας, ανατρέξτε στα αντίστοιχα Δεδομένα Ασφαλείας του προϊόντος.

Κωδ. 2163: 250 ML.

Κωδ 2165: 750 ML.

Κωδ. 1505: 4 L.



### Γενικές σημειώσεις

Οι λεπτομέρειες που αναφέρονται στο παρόν δελτίο πληροφοριών είναι περιγραφές του προϊόντος. Πρόκειται για γενικές σημειώσεις που προκύπτουν από την εμπειρία και τις δοκιμές μας, και δεν αντιπροσωπεύουν τη χρήση των προϊόντων σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Καμία απαίτηση για

αντικατάσταση δύναται να προκύψουν από αυτές τις λεπτομέρειες. Εάν απαιτείται, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τεχνικό μας τμήμα. Αυτή η φόρμα έχει προσωρινό χαρακτήρα και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. M-100

# Beissier

BEISSIER, S.A.

Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 – E -20100 ERRETERIA

Tel: 34 902 100 250 / Fax: 34 902 100 249

e-mail: beissier@beissier.es

