

AGUAPLAST®

Top Fill

Έτοιμος προς χρήση λεπτής και μεσαίας στρώσης Ελαφρύς στόκος εξομάλυνσης

- Πολύ καλή γεμιστική ικανότητα με ελάχιστο συρρίκνωση
- Πολύ καλό φινίρισμα
- Εξαιρετική πρόσφυση

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ καλή ικανότητα πλήρωσης έως 10mm, με ελάχιστη συρρίκνωση.
- Παρέχει ένα λεπτό και λείο φινίρισμα, κατάλληλο για κάθε τύπο βαφής.
- Εύκολο στην εφαρμογή. Απλώνει τέλεια. Στεγνώνει γρήγορα. Τρίβεται εύκολα.
- Άριστη πρόσφυση σε τσιμέντο, σκυρόδεμα, τούβλα, γύψο, γυψοσανίδα, πολυστυρένιο, ξύλο, κλπ
- Μειώνει την ικανότητα απορρόφησης του υποστρώματος και εξοικονομεί χρώμα.
- Υψηλή σκληρότητα και τη συνοχή
- Ανθεκτικότητα στην μούχλα: αποτρέπει την γρήγορη εμφάνισή της.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για εσωτερικά απορροφητικά υποστρώματα από τσιμέντο, σκυρόδεμα, γύψο, γυψοσανίδα, παλαιά πλαστικά χρώματα, ξύλο, κλπ:

- Λεπτής και μεσαίας στρώση επιχρίσματα
- Εξομαλύνει ανώμαλα υποστρώματα μετά την αφαίρεση ταπετσαρίας, παλαιά στρώματα χρωμάτων ...
- Συμπληρώνει και γεμίζει τρύπες, ρωγμές και ρηγματώσεις.
- Επισκευάζει, σταθεροποιεί και κολλάει γύψινα, γυψοσανίδες και άλλες μορφές πολυστυρένιου.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1. Υπόστρωμα

Το υποστρώμα πρέπει να είναι καθαρό και στεγνό. **3** Αφαιρέστε τυχόν σκόνη και τους λεκέδες από λίπος ή κερί. Ασταρώστε ασταθή ή αδύναμα υποστρώματα. Απομονώστε και προστατέψτε τυχόν μεταλλικά μέρη με αντισκωριακό αστάρι. Μην εφαρμόζετε σε υποστρώματα που υπόκεινται σε διαρκή υγρασία.

2. Εφαρμογή

Έτοιμο προς χρήση. Εφαρμόστε απ' ευθείας.

3. Εργαλεία

Μυστρί ή σπάτουλα-στοκαδόρος. Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό.

4. Αποθήκευση

Αν αποθηκεύεται κατάλληλα, στο δοχείο του, κλειστό, μακριά από παγετό και υγρασία, διατηρείται τουλάχιστον για 24 μήνες.

Προϊόν

Συσκευασία	Πλαστικό δοχείο 1Kg
Σύσταση	Πάστα έτοιμη προς χρήση
Χρώμα	Λευκό.
Αποθήκευση	Κλειστό/Σφραγισμένο κανονικά Κρατήστε το μακριά από υγρασία και ακραίες θερμοκρασίες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σύνθεση	Ακρυλικές ρητίνες
Απόδοση	± 1.40 Kg x m ² x mm στρώματος
Διάλυση	Νερό
Πυκνότητα	περίπου 1,40gr/cm ³
Κοκκομετρία	< 200μ
Συγκόλληση	σύμφωνα με οδηγία AFNOR 30 608

Εφαρμογή

Θερμοκρασία	Από 5 έως 30°C
Χρόνος χρήσης	Χωρίς όριο
Χρόνος στεγνού (23°C – 65% humidity)	12 ώρες για πάχος 1mm 24 ώρες για πάχος 2mm υγρασίας
Βαφή	Όταν στεγνώσει με οποιοδήποτε χρώμα νερού
Μέγιστο πάχος στρώματος	10mm
Καθαρισμός εργαλείων	Με νερό

Διάθεση

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία διάθεσης και προστασίας, ανατρέξτε στα αντίστοιχα Δεδομένα Ασφαλείας του προϊόντος.

Ref. 820: 1 KG



Γενικές σημειώσεις

Οι λεπτομέρειες που αναφέρονται στο παρόν δελτίο πληροφοριών είναι περιγραφές του προϊόντος. Πρόκειται για γενικές σημειώσεις που προκύπτουν από την εμπειρία και τις δοκιμές μας, και δεν αντιπροσωπεύουν τη χρήση των προϊόντων σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Καμία απαίτηση για

αντικατάσταση δύναται να προκύψουν από αυτές τις λεπτομέρειες. Εάν απαιτείται, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τεχνικό μας τμήμα. Αυτή η φόρμα έχει προσωρινό χαρακτήρα και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. M-90

Beissier

BEISSIER, S.A.

Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 – E -20100 ERRETERIA

Tel: 34 902 100 250 / Fax: 34 902 100 249

e-mail: beissier@beissier.es

